

Q8 Oils



Q8 TEHERGÉPJÁRMŰ ÉS MEZŐGAZDASÁGI MOTOROLAJOK

Q8 BUDGET 20W-50

ACEA A2-96, B3-96* API SH/CF-4* CCMC G4, D4, PD2*Ford ESE-M2C153-E, WSE-M2C902-A3* GM 6094 M*Rover Group RES.22.OEL.G4, RES.22.OEL.PD2*VW-norm 501.01, 505.00* MB Blatt 227.1, 228.1, 229.1*Caterpillar TO-2* Voith-Diwa 501, 506* Peugeot, TU3-Test.

Kiváló minőségű motorolaj, egész éves használatra, modern szívó vagy turbó, dízel vagy benzines motorokba. Alkalmazható személygépjárművekbe, tehergépjárművekbe, traktorokba, munkagépekbe ahol a gyártók ezt a viszkozitást ajánlják és magas minőségi szintet írnak elő.

Q8 T400 20W-20 15W-40 30W 40W

API CE/CD II/SF*CCMC D4* MAN 270, 271* DB 227.0, 227.1*MIL-L-46152 C*MIL-L-2104 E* Caterpillar TO 2*Alison C-3*ZF TE-ML 03C, 04C* Volvo VDS*

Univerzális motorolaj haszongépjárművekbe és mezőgazdasági gépekbe. Alkalmazható olyan gépjárművekbe is ahol a motor és a sebességváltó közös olaj körforgással rendelkezik. Különböző munkagépekbe is kiválóan alkalmas.

Q8 T520 15W-40

ACEA A2, B2, E2,*API CG-4/ SJ *Mack EO-L Plus* MAN 271*MB Blatt 228.1, 229.1*Volvo VDS* VW Norm 501.01, 505.00*Allison C-4* Caterpillar TO-2*

Univerzális motorolaj egész éves használatra, modern szívó vagy turbó, benzin-, gáz vagy dízel motorokba. Alkalmas katalizátoros motorokhoz is. Ajánlott alacsony káros anyag kibocsátású motorokhoz, biztos védelmet nyújt erős igénybevételnél.

Q8 T650 10W-40

ACEA A3, B3, E3,*API SH/CF*Ford ESE-M2C 153E*General Motors 6094 M*Peugeot TO-3 Test*Rover Group RES.22.OL.G4, RRES.22.OL.PD2*

Rész-szintetikus könnyű futást biztosító motorolaj, egész éves használatra. Szívó vagy turbó feltöltésű benzin vagy dízel motorokba alkalmazható.

Q8 T720 15W-40

ACEA E5, E3, B3, A3,*API CH-4/SJ*DAF*IVECO* Volvo VDS-2*Mack EO-M Plus*MTU Type 2* Cummins CES 20071, -72, -76, -77 ZF TE-ML 04C, 07C*Renault RLD* MAN 3275*MB 228.3* MB 229.1(leve)*KHD SHPD OLAJ*Scania* Caterpillar TO-2*Allison C-4*

EURO-3-as SHPD motorolaj, négyütemű dízel motorokba. Alkalmazható személy és tehergépjárművek valamint munkagépek benzines és dízel motorjaiba. Védelmet nyújt szélsőséges üzemi körülmények között is. Hosszú olajcsere intervallumokat tesz lehetővé. Vezető jármű gyártók jóváhagyásával rendelkezik.

Q8 T750 15W-40

ACEA E7, E5, E3, B4, B3, A3,*API CI-4/SL* MAN 3275*MB 228.3*MB 229.1*JDQ 78A*IVECO SHPD Olaj*Renault RLD*Volvo VDS-3*Mack EO-M Plus*MTU Typ 2*DAF*Cummins CES 20071,-72, -76, -77, -78,*ZF TE-ML 04C, 07C*Scania LDF (im Test)* Caterpillar ECF-1*World-wide DHD-1

Super High Performance Diesel (SHPD) motorolaj. Speciálisan az emisszió szegény dízelmotorokra lett kifejlesztve, a kénzegény dízel üzemanyag és a nehéz üzemi körülmények melletti használatra. Teljesíti az EURO-3-as követelményeket. Vezető jármű gyártók jóváhagyásával rendelkezik.

Q8 T800 10W-40

API CI-4/SL*ACEA E7, E5, E3, B4, B3, A3,* MB 228.3, 229.1*Ford Tornado RL 47*KHD SHPD* MAN 3275*DAF-SHPD*BMW Spezial Oil* Renault RVI SHPD D5R*Scania Extended Drain* Volvo VDS-2*Mack EO-K/2* VW Norm 505.00(level)*Allison C-4*

Rész-szintetikus könnyű futású speciálisan kiválasztott alapolajból készült motorolaj. Minden olyan tehergépjárműbe és munkagépbe ajánlott, ahol hosszú olajcsere intervallumnak kell megfelelni, nagyon magas terhelés mellett. Alkalmas szívó vagy turbó feltöltésű, benzin vagy dízel üzemű motorokba. Vezető jármű gyártók jóváhagyásával rendelkezik.

Q8 T850 10W-40

ACEA E4, E5*API CH-4, CG-4, CF-4, CF* Volvo VDS-2*Renault RLD, RXD*MAN 3277* MAN 3277 CRT(low ash)*DAF HP-2(level)* MB 228.5*MB 229.1*Scania LDF(level)*

Teljesen szintetikus nagy teljesítményű dízel motorolaj. Hosszú olajcsere periódusra ajánlott (UHPD)olaj. Különösen ajánlott EURO-3-as motorokba. Alkalmas minden dízel üzemű munkagépbe és tehergépjárműbe. Olajfogyasztást csökkentő. Magas védelem szélsőséges üzemi körülmények között is.

Q8 T900 10W-40

ACEA E6-04, E4-99,* MAN M 3477, MAN M 3277 (CRT)*MB 228.51, MB 228.5* MTU Type 3* Renault VI RXD*DAF HP-2* Volvo VDS-3 (im Test)*Scania LDF (IM Test)* Mack EO-M Plus*

Teljesen szintetikus nagy teljesítményű dízel motorolaj. Kifejezetten alacsony szulfáttartalom, foszfor, és kén tartalommal. (Low SAPS). A legújabb EURO-4-es motorokhoz lett kifejlesztve. Alkalmazható dízel részecske szűrővel(DFP) vagy katalizátorral (SCR) ellátott motorokba, alacsony kén tartalmú dízel üzemanyag(<50ppm) használata mellett, nagyon nehéz üzemi körülmények között is. Meghosszabbított olajcsere intervallumra a gyártói előírásoknak megfelelően.

Q8 SUPER TRUCK FE 5W-30

ACEA E4*API CE/CF-4*Volvo VDS-2* Renault RLD, RXD,*MAN 3277* MB228.5* Scania LDF (level)*

Teljesen szintetikus nagy teljesítményű motorolaj. (UHPD) Meghosszabbított olajcsere intervallumot tesz lehetővé. Kiváló az EURO-3-as motorokhoz. Alkalmas minden dízel üzemű tehergépjárműbe és munkagépbe. Csökkenti az olaj fogyasztást és az üzemeltetési költségeket. Hosszú motor élettartamot biztosít.